

Linux 性爱体位宝典

英文链接: <http://www.collegesexadvice.com/sex.shtml>

中文链接: <http://chiong.cn/2008/06/linux-sex-positions/>

体位 1 - 修补内核



collegesexadvice.com

女性跪对着男性, 用她的嘴吮吸男性的性器官, 通过口交使其获得性满足。务必注意, 要获得最佳效果, 频率越快越好。

体位 2 - 后端运行 Arch



collegesexadvice.com

男性躺着, 女性背对着男性, 并且将自己置于男性的“锤子”之上使之插入。女性身体向后弯, 像水泵一样上下汲水。

体位 3 - 下载驱动



collegesexadvice.com

女性卧下, 男性抓住其双腿, 抬高其下半身, 然后像钓鱼鱼竿那样向前下方移动。男性手向

前绵延，然后两人融为一体，向内插入直至“下载”完成。

体位 4 - 挂载硬盘



collegesexadvice.com

男性背躺面朝天，女性面对男性，挂载其“硬玩意儿”，使之持续运行直至变得软塌塌……

体位 5 - GNU 代表



collegesexadvice.com

男性从后方接近蹲着的女性，然后他将自己和女性合二为一。当两人和合之时，女性将一只或两只手放在地板上以维持平衡稳定。

体位 6 - 生成树协议姿势



collegesexadvice.com

男性直立。女性将其双腿缠绕男性。男性持住她的腰部，承受其体重，同时保持“数据通路”的激活状态。

体位 7 - 嵌入堆栈



女性叉开双腿躺着。男性跪在她双腿之间，然后身子向前倾，将自己嵌入女性身体中。

体位 8 - $01000101 = 45 = 69$



经典的 69 式。在这种体位中，双方给予同时也获得口交带来的性满足，这样形成一个非分层的回路。可能以二进制执行，也可能以十进制、十六进制执行，这全然取决于你的喜好。

体位 9 - 分叉代码



双方面对面坐着，各自双腿叉开。双方从底部开始结合，将各自的性器官融为一体，然后各自的上半身互相远离，用双手承受重量。

体位 10 - 加载队列



男性站在女性背后，女性弯下身体，将一只腿向后伸展，将所有重量全部置于一只或两只手之上。男性抓住女性身体直至完成安装。

体位 11 - 驱动器分区



女性两腿分叉躺下。男性攫住一只腿，将其两腿分开并将自己插入。在做爱时，男性务必保持女性的双腿不交叠。

体位 12 - 突破防火墙



双方面对面站着。女性抬起一只脚，男性攫住她未抬起的另一只脚，然后一举冲破其外阴门。

来源: [奇巧淫技](#)